

ネポン小型温風機

全自動温風機











小型

軽量

高効率

高出力

暖房機類

型 式	上吹き	KA-125E	KA-205E	KA-325E	KA-325TE	KA-405TE
	下吹き	KA-125	KA-205	KA-325	KA-325T	KA-405T
熱出力	kw	14	23.3	37.2		46.5
	kcal/h	12,000	20,000	32,000		40,000
電 源		100V			200V	
上 吹 き		KA-125E	KA-205E	KA-325E	KA-325TE	KA-405TE
						
下 吹 き		KA-125	KA-205	KA-325	KA-325T	KA-405T
						

オプション (規格)

 <p>多段サーモシリーズ 効率低く運転し、温度ムラ・湿度ムラなどを改善できます。</p>	 <p>煙突セット BEP-KA1203 BEP-KA1201 (KA405用) 専用煙突で給排気が一度に施工できます。</p>	 <p>オイルタンク BOT-99・200・490 組立て式オイルタンクです。</p>	 <p>吹出口エルボ BDE-KA220 (φ220) BDE-KA300 (φ300) 下吹タイプの温風吹出し角度を90°変えられます。</p>	
 <p>油配管セット BOP-805M (φ8×5m) BOP-810M (φ8×10m) 銅パイプを利用して油配管の施工が簡単に行えます。</p>	 <p>感震器セット BES-100 震度約5以上、または強い衝撃を受けたときに強制的に燃焼を停止させます。</p>	 <p>不完全燃焼警報機 SG-35 不完全燃焼時に一酸化炭素を検出し燃焼機器を停止させます。</p>	 <p>農業クラウドサービスアグリネット ハウス内の環境情報やPCでいつでもどこでも確認できます。温度異常などのトラブルも警報メールで受信できます。 ※別途アグリネットのご契約が必要です。</p>	
 <p>ダクトコネクタセット ワンタッチで主ダクトと枝ダクトの接続ができます。</p>	 <p>パワーダクト 丈夫で長持ちなポリダクト。</p>	 <p>クロスラムダクト 大きな主ダクト用。多層フィルム製の丈夫なダクト。</p>	 <p>枝つきダクト 昼間に合わせたオーダーメイド。</p>	 <p>コーナーダクト 送風ロスが少なく省エネに。L字型・T字型も用意。</p>

ポリダクト (規格)

型 式	KA-125E	KA-205E	KA-325E	KA-325TE	KA-405TE	KA-125	KA-205	KA-325	KA-325T	KA-405T
温風吹出口	上 吹 き					下 吹 き				
吹出口径	270×140			360×187		φ220		φ300		φ400
吹出口数	2個		3個		2個	2個		2個		2個
主ダクト折り幅 (直径)	400以上 (φ250)			550以上 (φ350)		400以上 (φ250)		630以上 (φ400)		
枝ダクト 折り幅 (直径) / 本数	-			-		-		400 (φ250) 6本以上		
	-			-		-		475 (φ300) 4本以上		

※記載の無い規格につきましては、当店までお問い合わせください。

野菜種子

芝生・緑肥

種苗その他

肥料活力剤

培養土

被覆資材

ハウス資材

生産資材

農機資材

防除灌水資材

包装出荷資材

暗渠資材

資材索引

コロ助セット


ハウス屋根のフィルム展張機「ソリック」付



コロ助 重量4kg



ソリック 重量2.5kg



- コロ助とソリックの併用で二人でも作業が楽！
- フィルムを傷つけず、素早い作業が可能。

品名

コロ助セット

POフィルムの補修・補強に

PO補修・補強テープ



— 特徴 —

- ①基材に耐候性にすぐれた農POフィルムを使用。
- ②優れた接着力!! とりわけ低温時の接着性を重視。
- ③フィルムに柔軟性があり、貼り易くシワが入りにくい。

用途

POフィルムの補修に
スプリング止め部の補強
雨モリ防止に。

規格

150mm×50m

農ビ・農業用PO 補修用テープ

ハウス救急番



破れた時は
ハウス救急番!

— 特徴 —

- ①ポリエチレンクロスを使用しているので、手で簡単に切れます。
- ②貼り付け後の黄変の心配がありません。
- ③耐候性と耐水性に優れます。

規格

80mm×20m

※記載の無い規格につきましては、
当店までお問い合わせください。